

Balise HTML	Description	Attribut
<!doctype>	Num ro de version du langage HTML utilis .	
<!-- -->	Commentaire.	
<abbr>	Abr viation.	
<acronym>	Acronyme.	
<address>	URL sous forme textuel, sans utilisation de lien hypertexte (italique).	
<a>	Cr ation d'une ancre pour liens hypertexte.	href="http://..." : Hyperlien vers une page Web. href="ftp://..." : Hyperlien vers une adresse FTP. href="telnet://..." : Hyperlien vers une adresse TelNet. href="mailto:nom@domaine.com" : Hyperlien vers l'e-mail de nom@domaine.com. href="nomdefichier" : Hyperlien vers un fichier local, si le fichier ne peut pas tre affich dans le navigateur, le fichier sera t l charg .
<applet>	Insertion d'un applet Java. (d conseill)	
<area>	Permet de d finir une zone cliquable dans la page.	
	Gras.	
<base>	D finition de l'URL de la page HTML exploit en cas d'erreur de transmission.	
<basefont>	D finit la taille par d faut des caract res. (d conseill)	size=x : La taille par d faut des caract res sera de x.
<bdo>	Changement de direction impossible.	
<bgsound>	Insertion d'un fichier audio au format WAV ou MID (I.E. seulement).	src="fichier" : emplacement et nom du fichier son.
<big>	La taille de la police est augment de 1 point.	
<blink>	Clignotement du texte (N.N. seulement).	
<blockquote>	Petite marge gauche.	
<body>	Encadre le corps d'un fichier HTML.	bgcolor="couleur" : Couleur qui sera utilis pour l'arri re plan. background="fichierimage" : Image d'arri re-plan (BMP, JPG ou GIF). link="couleur" : Couleur des liens. alink="couleur" : Couleur des liens d j exploit s. vlink="couleur" : Couleur des liens lors du clic.
 	Saut de ligne.	clear="left right all" : Le texte ou l'image suivante est d cal vers le bas, jusqu' ce qu'il n'y ait plus d' l ment de formatage gauche droite gauche et droite.
<button>	Bouton dans un formulaire (I.E. seulement).	
<caption>	Titre de tableau.	align="left center right" : Alignement du titre gauche centr droite.

<center>	Centrage. (d conseil)	
<cite>	Citation (italique).	
<code>	Code source.	
<col>	D finition d'une colonne d'un tableau (I.E. seulement).	
<colgroup>	Regroupement de colonnes dans un tableau (I.E. seulement).	
<comment>	Commentaire (I.E. seulement).	
<dd>	D finition d'un terme de glossaire (retrait) (encadr par <dl>).	
	Information sur le document HTML.	
<dfn>	Texte sous forme logique. (d conseil)	
<dir>	Liste plusieurs dimensions.	
<div>	Impl mente une feuille de style par bloc entier.	id="[nom]" : Identifiant. class="[nom]" : Classe.
<dl>	Structure d'un glossaire (encadre la balise <dt> et la balise <dd>).	
<dt>	El ment d'un glossaire (encadr par la balise <dl>).	
	Emphase (italique).	
<embed>	Insertion d'application multim dia.	
<fieldset>	Regroupement de zone dans les formulaires.	
	D finition du texte. (d conseil)	size=x : Caract re de taille x (x compris entre 1 et 7). size=+x -x : Augmenter R duire la taille de caract re de x. color="couleur" : d finit la couleur du texte.
<form>	Insertion d'un formulaire (encadre les balises <input>, <textarea>, <select> et <option>).	action="..." : Pour l'envoi par e-mail, remplacer ... par l'e-mail. method="..." : Pour l'envoi par e-mail, remplacer... par "post".
<frame>	Insertion d'une nouvelle frame 'encadr par la balise <frameset>.	
<frameset>	Fichier d'index pour les frames, remplace la balise <body> (encadre la balise <frame>).	
<h1>	Titre de niveau 1.	align="center left right" : Titre centr align gauche align droite.
<h2>	Titre de niveau 2.	align="center left right" : Titre centr align gauche align droite.
<h3>	Titre de niveau 3.	align="center left right" : Titre centr align gauche align droite.

<h4>	Titre de niveau 4.	align="center left right" : Titre centr align gauche align droite.
<h5>	Titre de niveau 5.	align="center left right" : Titre centr align gauche align droite.
<h6>	Titre de niveau 6.	align="center left right" : Titre centr align gauche align droite.
<head>	En-t te d'un fichier HTML (encadre les balises <title>, <meta> et <base>).	
<hr>	Barre horizontale	align="center left right" : Barre centr align gauche align droite. width=x% y : Trait large de x pourcent y pixels. size=x : Hauteur du trait en pixels. color="couleur" : Couleur de la barre (I.E. seulement). noshade : Pas d'affichage ombr .
<html>	Obligatoire au d but et la fin du fichier HTML.	
<i>	Italique.	
<iframe>	Cadre local (I.E. seulement).	
	Insertion d'une image.	src="nomdefichier" : emplacement et nom du fichier image (format bmp, jpg, gif). align="top middle bottom left right" : aligner l'image en haut au milieu en bas gauche droite. width=x : largeur de x pixels. height=y : hauteur de y pixels. border=x : bordure de x pixels. alt="texte" : affiche ce texte lorsque l'image n'est pas affichable ou lorsque la souris reste point e dessus.
<input>	Nouvelle l ment dans un formulaire.	type="submit reset radio checkbox" : d finit le type de l' l ment : bouton "ENVOYER" bouton "EFFACER" case d'option case cocher. Pour tous ces types, l'attribut value est obligatoire. Pour radio et checkbox, l'attribut name est obligatoire. value="texte" : texte afficher dans la case ou la zone de texte. name="NomDeL l ment" : nom donn l' l ment, chaque radio ou checkbox appartenant au m me groupe doivent poss d le m me name, mais un value diff rent. size=x : longueur x d'un champs de saisie d'une ligne, (pour le champ de saisie, seuls les attributs size, name et maxlenght sont demand s. maxlenght=y : longueur maximal d'un champ de saisie d'une ligne.
<ins>	Fournit des informations sur le document.	
<isindex>	D finition d'un fichier de recherche (script CGI). (d conseill)	
<kbd>	Texte type "machine crire".	
<label>	Extension de la balise <form> (I.E. seulement).	
<layer>	D finition des couches (N.N. seulement).	
<legend>	L gende de tableau.	
	El ment d'une liste (encadr par la balise ou la balise).	
<link>	Lien ind pendant du m dia.	
<map>	D finit une zone cliquable.	

<marquee>	Texte d filant (I.E. seulement).	
<menu>	Liste de type menu. (d conseil)	
<meta>	Information sur la page HTML.	name="description keywords author" : la description les mots-cl s l'auteur seront indiqu s dans l'attribut content. http-equiv="refresh" : provoque le chargement de la page indiqu dans l'attribut url apr s x secondes indiqu s dans l'attribut content. Si url est omis, la m me page est recharg e. content="nombre ou texte" : voir ci-dessus. url="fichier" : voir l'attribut http-equiv.
<nextid>	Indique le document suivant.	
<nobr>	Pas de passage automatique la ligne sauf avec la balise <wbr>.	
<noembed>	Encadre les l ments qui seront interpr t si les applications multim dia ne sont pas accept s par le navigateur.	
<noframes>	Encadre les l ments qui seront interpr t s si les frames ne sont pas accept par la navigateur.	
<noscript>	Encadre les l ments qui seront interpr t si les scripts ne sont pas accept s par le navigateur.	
<object>	Insertion d'objet (multim dia, applet Java...).	
	Liste num rot e (encadre la balise).	
<option>	Nouvelle entr e dans une liste de choix.	
<p>	D but d'un paragraphe, saute 2 lignes.	align="center left right" : Paragraphe centr align gauche align droite.
<param>	Param tre d'un objet ins r .	
<pre>	Texte pr -format avec une police non-proportionnelle.	
<q>	Citation longue.	
<s>	Texte barr .	
<samp>	Exemple en italique.	
<script>	Insertion d'un script	language="javascript vbscript" : Langage utilis pour le script.
<select>	Liste de choix (encadre la balise <option> et encadr par la balise <form>).	
<small>	R duit la taille des caract res de 1 point.	
	Impl mente une feuille de style.	id="[nom]" : Identifiant. class="[nom]" : Classe.
<strike>	Texte barr . (d conseil)	

	Texte en gras.	
<style>	Feuille de style (le plus souvent dans entre les balises <head> et </head>).	
<sub>	Texte en indice.	
<sup>	Texte en exposant.	
<table>	Tableau.	cols=x : Tableau compos de x colonnes. width=x% y : Tableau large de x pourcent de y pixels. border=x : Taille de la bordure en pixels. cellpadding=x : Espacement entre bordure et texte. cellspacing=x : Espacement entre les cellules.
<tbody>	Regroupement de tableaux.	
<td>	Nouvelle cellule dans un tableau (encadr par la balise <tr>).	width="x% y" : Cellule large de x pourcent y pixels. align="center left right" : Le texte compris dans les cellules est centr align gauche align droite. colspan=x : x cellules fusionner horizontalement. rowspan=x : x cellules fusionner verticalement. bgcolor="couleur" : Couleur d'arri re-plan de la cellule.
<textarea>	Champ de saisie de plusieurs lignes.	name="nom" : Nom donn la zone de texte. rows=x : Zone de texte de largeur x. cols=x : Zone de texte de longueur maximale x.
<tfoot>	Regroupement de tableaux.	
<th>	Cellule d'en-t te d'un tableau.	
<thead>	Regroupement de tableaux.	
<title>	Titre du document HTML (ins rer dans la balise <head>).	
<tr>	Nouvelle ligne d'un tableau (encadr par la balise <table>).	height="x% y" : Ligne large de x pourcent y pixels. bgcolor="couleur" : Couleur d'arri re-plan de la ligne.
<tt>	Texte de type "machine crire".	
<u>	Texte en soulign . (d conseil)	
	Liste non-num rot (encadre la balise).	
<var>	Texte sous forme de variable.	
<wbr>	D sactive temporairement la balise <nobr>.	
<xmp>	Texte sous forme d'exemple (italique). (obsol te)	